

HQ-DECAL

TEKNİK BİLGİLER

THIX MEDIUM : PORSELEN , ÇİNI , ÇÖMLEK , SERAMİK , EMAYE ve CAM

SM9001

1.GENEL BİLGİLER

SM9901 Yukarıda belirtilen yüzeylerde dekorasyon amaçlı renk baskısı için kullanılan thixotropic jel bir malzemedir.Bu malzemenin özelliği yarı tonda çok iyi bir şekilde basılabilmektedir.Yüksek reçine içeriğine sahiptir.Bu sayede daha temiz pişirme olanağı sağlar ve birçok pişirme sorununu ortadan kaldırır.

2.UYGULAMA

Sm9001 Renklerle basılır.Renk ve malzemenin karışım oranı uygulama yüzeyine ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterir.SM9001 çok düşük karışım oranlarından (renk/malzeme=10/5) çok yüksek karışım oranlarına (renk/malzeme = 10/20) kadar uygulanabilen evrensel standartlarda bir malzemedir.Karışım üçlü merdane düzeneği yardımıyla homojen hale getirilir.Böylece transfer edilen yüzeylerde pürüz oluşmasının önüne geçilir.Baskı seçimi kullanılan renk ve tasarıma göre değişiklik gösterir.

3.UYGULAMA

Kapağı açıldıktan sonra 6 aydır.Kuru ve kapalı şartlarda depolamak önemlidir.

4.Teknik Bilgiler

Viscosity (31°C)	n.a.
Katı Madde İçeriği	46%
Kuruma Süresi	20-30 Dakika
Tiner	TH-10

5.Güvenlik Verileri

Talep edilmesi durumunda ürünün güvenlik bilgi formu (MSDS) mevcuttur.