



ONDAFLUTE

Kod: A31185000

Ürün Tanımı:

Yarı parlak yüzeyli, solvent bazlı selüloz mürekkep.

Kullanım Alanları:

ONDAFLUTE serisi, işlenmiş polyolefin material üzerine, reklam, POP ve display baskı için geliştirilmiştir. Ayrıca bu serinin, şişe üzerine baskı için de kullanılması mümkündür.

Uygulama Süreci:

Materyaller	İşlenmiş PP, PE, HDPE, POLY CORGURATED
Th/cm	En fazla 120lik
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-75 shore
Kurutma	Yapışma süresi oda sıcaklığında 20 dk. veya 50-60°C'de birkaç dakikadır.
İnceltici	DILUENTE 90.925 RAPIDO INODORE DILUENTE 90.917 NORMALE INODORE DILUENTE 90.918 LENTO
Geciktirici	90.923 RITARDANTE INODORE (Kod: A31890923001)
Yüzey Tutturucu	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (Kod: A318909080001) En fazla %5
Boya Yüzeyi Düzleştirici	LIVELLANTE 90.970 (Kod: A318909700001) En fazla %2
Temizleme	SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920
Depolama	Orijinal mühürlü ambalajında saklanırsa ürünün raf ömrü 2 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen ÜRÜN TABLOSUNA bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

Genel Özellikler:

- İşlenmemiş materyal yüzeylerini iyi tutma
- Esneklik
- Yüksek baskı elverişliliği
- Ekran üzerinde uzun süreli dayanıklılık

Hazırlama:

Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre seyreltilmelidir.

Teknik Özellikler:

- Ürünün performansı, 120lik ekran baskıda 50-60 m²/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve seyreltme oranı,
- ONDAFLUTE serisi açık hava koşullarına karşı
- Bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.
- Mürekkebe yüksek oranlarda beyaz veya transparan baz katılması ışığa karşı direnci ciddi şekilde düşürmektedir.
- Satensi yüzey gerektiren durumlarda, mürekkebe ONDAFLUTE MATTING PASTE (Kod: A31185840001) eklenebilir.

TALİMATLAR

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.
- Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya garanti teşkil etmemektedir.

- Üzerine baskı yapılması zor olan materyallerde baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için %5'e kadar PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 eklenebilir. Bu türden destekleyici ürünler ile mürekkep yaklaşık 8 saatlik bir pota ömrüne çekilmiş olur.

Screen Printing Inks



Ürün Tablosu:

SİY AHLAR ve BEAZLAR Ürün Kodu 85100 White 85700Black	CMYK Ürün Kodu 85297 Trikromi Yellow Toys 85397 Trikromi Magenta Toys 85497 Trikromi Cyan Toys 85797 Trikromi Black Toys 85880 Thixotropic Gel
OPAK RENKLER Ürün Kodu 85200 Primrose Yellow Toys 85202 Chrome Yellow Toys 85301 Orange Toys 85302 Scarlet Toys 85303 Red Toys 85342 Pink Toys 85400 Light Blue 85401 Cobalt Blue 85403 Ultramarine Blue 85404 Brilliant Blue 85500 Leaf Green 85503 Dark Green 85541 Green	DİĞ ER ÜRÜNLER Ürün Kodu 85800 Transparent Base Toys 85840 Matting Paste Metalik veya floresan renkler hazırlamak için ONDAFLUTE TRANSPARENT BASE TOYS 85800 'a aşağıdaki oranlarda renklendirici (Kod:96000) katmak mümkündür: <ul style="list-style-type: none">• %10-15 Silver Toz• %20-25 Altın Toz• %20-30 Floresan Renklendirici

ÖNEMLİ NOT:

- Bu teknik bültende verilen bilgiler tüm teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
- Her ne kadar bu bülten üzerinde ürüne dair tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.
- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.

