

## TEXYLON

Kod: A31158000

### Ürün Tanımı:

Yarı parlak yüzeyli solvent bazlı mürekkep.

### Kullanım Alanları:

Naylon veya tyvek çantalar veya kıyafetler gibi geniş örgü ve çok emici koyu kumaşlar veya su geçirmez kumaşlar üzerine baskı için kullanılır.

Ayrıca, bu ürün kaygan ve kuru decal elde etmek için de kullanıma uygundur.

### Uygulama Süreci:

Materyaller	Naylon, tyvek, su geçirmez kumaşlar, decal kağıtları
Th/cm	77 — 120 th/cm
Emülsiyon	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO – IN SRV
Ragle Lastiği	Kare kenar Ragle lastik sertliği: 70-75 shore
Kurutma	Yüzeyi tutma süresi oda sıcaklığında 20 dk. veya 50-60°C'de birkaç dakikadır.
İnceltici	<b>DILUENTE 90.924</b> <b>DILUENTE 90.918 LENTO</b> <b>DILUENTE 90.911 NF EXTRA LENTO</b>
Geciktirici	<b>TEXYLON 58.888 GEL RETARDER</b> (Kod: A31458888001) En fazla %30 <b>90.923 RITARDANTE INODORE</b> (Kod: A31890923001)
Yüzey Tutturucu	<b>PROMOTORE DI ADESIONE 90.908</b> (Kod: A318909080001) En fazla %10
Boya Yüzeyi Düleştirici	<b>LIVELLANTE 90.970</b> (Kod: A318909700001) En fazla %2
Temizleme	<b>SOLVENTE LEVAGGIO LQ 90.920</b>
Depolama	ürünün raf ömrü 2 yıldır.
Paket Seçenekleri	Lütfen <b>ÜRÜN TABLOSUNA</b> bakınız.
Güvenlik Bilgi Formu	Talep edilmesi durumunda mevcuttur.

### Genel Özellikler:

- Esnek ve elastiki yapı
- Açık hava koşullarına ve deniz suyuna karşı yüksek direnç
- Yüksek opaklık düzeyi
- Hızlı kuruma
- 800'den fazla rengin oluşturulmasında AMC renk bazları kullanma

### Hazırlama:

Mürekkep kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır ve gerekli durumlarda baskı türünün gereksinimlerine göre seyreltilmelidir.

### Teknik Özellikler:

- Ürünün performansı, 90lık bir ekran baskısında 30-40 m<sup>2</sup>/kg'dır. Bu veri genel bilgi amaçlıdır ve seyreltme oranı, baskı materyali ve baskı araçlarına göre değişkenlik gösterebilir.
- TEXYLON serisi açık hava koşullarına karşı (soğuk hava, güneş ışığı, vb.) 2 yıla kadar dirençlidir.
- Bu veri de baskı materyalinin türü, rakım, coğrafi konum ve hava kirlilik oranından yüksek oranda etkilenebilir.
- Mürekkebe yüksek oranlarda beyaz veya transparan baz katılması ışığa karşı direnci ciddi şekilde düşürmektedir.
- Ürünün esnekliğinin ve elastikliğinin artırılması için %10'a kadar **PLASTICIZER 8120-V-3** eklenebilir.

### Özel Yönergeler:

- Üretime başlamadan önce ürünün performansını ve özelliklerini mutlaka test edin.
- Yukarıda verilmiş olan bilgiler tamamen geçmiş bilgi ve tecrübelere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Sizin kendi üretiminizde elde edeceğiniz sonuçlar için bir teminat veya garanti teşkil etmemektedir.
- Çok yüksek sıcaklıklarda fırında kurutulması gereken baskılarda, **OPAQUE COLOURS** yerine **AMC COLOURS** bazları kullanın.
- Üzerine baskı yapılması zor olan silikonize veya su geçirmez materyallerde baskının yüzeyi tutma gücünü artırmak için %10'a kadar **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** eklenebilir. Bu türden destekleyici ürünler ile mürekkep yaklaşık 8 saatlik bir pota ömrüne çekilmiş olur.

**Ürün Tablosu:**

SİY AHLAR ve BEYAZLAR	PANTONE BAZLAR
58024 Super White	58100 Pantone White 1kg
58034 Decal White	588P200 Pantone Primrose Yellow
58101 Opaque White	58P202 Pantone Chrome Yellow
58104 G White Extra	58P301 Pantone Orange
58700 Black Toys	58P303 Pantone Red
58701 Opaque Black	58P305 Pantone Carmine Red
	58P342 Pantone Pink
<b>OPAK RENKLER</b>	58P404 Pantone Blue
58200 Primrose Yellow Toys	58P440 Pantone Violet
58202 Chrome Yellow	58P500 Pantone Green
58301 Orange	58P700 Pantone Black
58302 Scarlet	58840 MATT Extender Base
58303 Red	
58304 Ruby Red	<b>DİĞ ER ÜRÜNLER</b>
58305 Carmine Red	59800 Transparent Base
58343 Pink Toys	58850- Bronze Binder
58400 Light Blue Toys	58124 Silver
58403 Ultramarine Blue	58324 Pale Gold
58404 Brilliant Blue	58424 Rich Pale Gold
58405 Dark Blue	58910 Plasticizer 8120-V-3
58440 Violet	Metalik veya floresan renkler hazırlamak için <b>TEXYLON BRONZE BINDER TOYS A3115885000</b> -'a aşağıdaki oranlarda renklendirici (Kod: A31196000) katmak mümkündür:
58500 Leaf Green	• %10-15 Silver Toz
58503 Dark Green	• %20-25 Altın Toz
58541 Green Toys	• %20-30 Floresan Renklendirici
<b>DÖ RT RENK İŞLEM</b>	
58297 Yellow Europe	
58397 Magenta Europe	
58497 Cyan Europe	
58797 Black Europe	
58880 Thixotropic Gel	

**ÖNEMLİ NOT:**

Bu teknik bültenin verileri hiçbir tam teknik detayları içermemektedir. Tanıtılan ürünün, bu bültende özellikle önerilenler dışında bir amaç için kullanılacağı durumlarda, ürünün kullanılacağı o amaç için uygun olup olmadığına dair tarafımızdan yazılı onay alınmaksızın kullanılmasından doğacak risk kullanıcıyı bağlamaktadır ve bu durumda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bu bültenin amacı, kullanıcılarımızın tarafımızca tavsiyelerimizin doğruluğu konusunda sizi azami düzeyde temin etmek için büyük emek sarf etsek de, baskı yapılan materyalin kalitesi, koşulları veya ürünün kullanımı ve uygulamasını etkileyebilen birçok diğer etken üzerinde kontrol sahibi olmamız söz konusu değildir.

- Bu yüzden, tarafımızdan yazılı onay alınmadığı sürece, ürünün performansı veya ürünün kullanımından doğan zarar veya hasar konusunda tarafımızca hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
- Bu bültende sunulan bilgilerde, yeni deneyimlerimiz ışığında ve ürünlerimizi sürekli olarak geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, zamanla değişikliklere gidilebilir.

